

LICUADORAS INDUSTRIALES

Modelos: LI-3A, LI-5A, LI-12A, LI-17A



MODELO	PESO	DIÁMETRO	MOTOR	R.P.M.	VOLTAJE	Hz.	FASE	AMPERAJE
LI-3A	13.5 kg	23.0 cm	0.75 H.P.	3500	127 V	60	1	9.39
LI-5A	14.5 kg	26.0 cm	0.75 H.P.	3500	127 V	60	1	9.39
LI-12A	21.0 kg	32.0 cm	1.5 H.P.	3520	127 V	60	1	14.95
LI-17A	22.5 kg	32.5 cm	1.5 H.P.	3520	127 V	60	1	14.95



- » Vaso de alta resistencia fabricado en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.
- » Juego de cuchillas triples fabricadas en acero inoxidable templado.
- » Rompeolas troquelado para un mejor licuado.
- » Cable tomacorriente de uso rudo.
- » Interruptor a 20 A.
- » Disponible en 127 V. y 220 V.
- » Foco piloto que indica cuando la licuadora está funcionando.
- » Tapa esférica en acero inoxidable T-304 grado alimenticio con empaque y tapón alimentador de hule grado alimenticio que se fija al vaso con broches para evitar fugas del producto.